

Yttre inspektion

Innan pilot tar plats i flygplanet

| | |
|---------------------|----------|
| Huvudström | Till |
| Avionic Bus1 | Till |
| Avionic kylfläkt | Kontroll |
| Avionic Bus1 | Från |
| Nav, landn,taxiljus | Kontroll |
| Pitotrörsvärmare | Kontroll |
| Ta ut full klaff | |
| Huvudström | Från |

Vänster vinge

| | |
|---|-----------|
| Klaff med skenor, fästen, rullar | Kontroll |
| Skevroder fästen, jordn,statisk avledning | Kontroll |
| Vingens yttre kond. | Kontroll |
| Stallvarnare, pitotrör | Kontroll |
| Vingstötta med fästen | Kontroll |
| Landställ,,däck,kåpa,ben | Kontroll |
| Dränera bränsletank 5 st | Dränera |
| Bränsle mängd | Mätsticka |
| Vingöversida, tanklock, friskluftintag | Kontroll |

Framkropp

| | |
|--|----------|
| Statiskt intag, motorkåpa fastsättning | Kontroll |
| Nosställ,dämpare,däck | Kontroll |
| Dränera bränsle 3 st | Dränera |
| Luftintag,luftfilter,propeller | Kontroll |

Höger vinge

| | |
|---|-----------|
| Klaff med skenor, fästen, rullar | Kontroll |
| Skevroder fästen, jordn,statisk avledning | Kontroll |
| Vingens yttre kond. | Kontroll |
| Vingstötta med fästen | Kontroll |
| Landställ,,däck,kåpa,ben | Kontroll |
| Dränera bränsletank 5 st | Dränera |
| Bränsle mängd | Mätsticka |
| Vingöversida, tanklock, friskluftintag | Kontroll |

Flygkropp

| | |
|------------------------------------|----------|
| Antenner 3 st rygg, 4 st undersida | Kontroll |
| Fena med navljus | Kontroll |
| Stabilisator | Kontroll |
| Höjdroder fästen, vajrar | Kontroll |
| Sidoroder fästen, vajrar | Kontroll |
| Trimroder | Kontroll |
| Statiska avledare, jordflätor | Kontroll |
| Statiskt intag bak | Kontroll |
| Bagageutrymme och dörr | Kontroll |